

Биметаллический термометр Модель 457X

WIKA Типовой лист TM 45.03

Применение

- Для систем отопления
- Бойлерные
- Котельни
- Теплоэнергетические станции

Специальные особенности

- Надежный и экономичный
- Номинальный размер 63, 80 и 100
- Диапазоны показания до -30 ... 120 °C



Биметаллический термометр

Модель 457X

Описание

Номинальный размер

63, 80, 100

Чувствительный элемент

биметаллическая спираль

Конструкция присоединения

съёмная защитная трубка

Рабочие диапазоны

значение измерительного диапазона

Допустимое эксплуатационное давление на защитной гильзе

максимум 6 бар

Положение штока

сзади

Корпус

стальной, покрытый цинком

Присоединение

защитная гильза G 1/2 A, медный сплав

Шток

диаметр 9 мм, медный сплав
диаметр 7 мм, медный сплав

Защитная гильза

медный сплав
длина $l_1 = 40, 60, 100, 160$ мм

Циферблат

Белый, черные символы

Стрелка

Пластик, черная

Стекло

акриловый пластик

Подстройка нуля

на конце штока

Дополнительные варианты

- другие диапазоны показания

Диапазоны показаний

Диапазон показания °C	Цена деления °C
-30 ... 50	1
-20 ... 60	1
0 ... 60	1
0 ... 80	1
0 ... 120	2


Модели

Ном.размер	Положение штока/прис-ние	Модель
63	сзади	A 4572
80	сзади	A 4573
100	сзади	A 4574

Размеры в мм

Стандартное исполнение

Положение штока: сзади



НР	Размеры [мм]					SW (Место под ключ)	Масса [кг]
	b ₁	d	D	G	l ₁		
63	23	12 ¹⁾	63	G 1/2 A	40, 60, 100, 160	21	0,040
80	23	12 ¹⁾	80	G 1/2 A	40, 60, 100, 160	21	0,060
100	23	12 ¹⁾	100	G 1/2 A	40, 60, 100, 160	21	0,080

1) d = 11 мм с защитной гильзой с длиной l₁ = 100 мм

Форма заказа

Модель/Номинальный размер/Диапазон/Положение присоединения/Длина штока l₁/Требуемые доп. варианты

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати. Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.



WIKAL Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
 Alexander-Wiegand-Strasse 30
 63911 Klingenberg
 Phone (+49) 93 72/132-0
 Fax (+49) 93 72/132-406
 E-Mail sales@wika.de
 www.wika.de